

PRODUIT DE NETTOYAGE AQUEUX POUR  
PEINTURES SOLVANTES / HYDRODILUABLES  
ET COLLES POLYMERISEES / NON POLYMERISEES

### Domaine d'application

**BONDERITE C-MC 21130** est un produit aqueux spécifiquement développé pour le nettoyage des peintures solvantées / hydrodiluable et colles polymérisées / non polymérisées

**BONDERITE C-MC 21130** est utilisé pour le nettoyage de tous les matériels d'application : pistolet de pulvérisation, circulating, godet sans laisser de voile ...

**BONDERITE C-MC 21130** est utilisé pour le nettoyage des traces de peinture fraîche sur les parois et sols des cabines de peinture et les équipements périphériques.

**BONDERITE C-MC 21130** est utilisé pour le nettoyage de la plupart des colles polymérisées et non polymérisées.

### Caractéristiques

**BONDERITE C-MC 21130** est un produit concentré ne contenant aucun solvant chloré ni pétrolier ni oxygéné.

**BONDERITE C-MC 21130** est ininflammable.

**BONDERITE C-MC 21130** s'élimine par un simple rinçage à l'eau ou séchage soufflette ou essuyage.

**BONDERITE C-MC 21130** répond aux contraintes environnementales actuelles.

### Avantages

**BONDERITE C-MC 21130** n'a pas de phrases de risques.

**BONDERITE C-MC 21130** ne dégage aucune odeur entêtante car non évaporable.

**BONDERITE C-MC 21130** est aussi efficace qu'un solvant et aussi rapide.

**BONDERITE C-MC 21130** permet même de récupérer dans certains cas l'aspect initial de l'équipement encrassé par les nettoyages précédents.

**BONDERITE C-MC 21130** est un produit 2 en 1.

**BONDERITE C-MC 21130** est diluable à hauteur de 20% (exemple : 80 L de **BONDERITE C-MC 21130** et 20 L d'eau pour préparer 100 L de solution) et peut être chauffé à 40°C pour augmenter son efficacité.

**BONDERITE C-MC 21130** est utilisé en immersion, immersion+Ultra-son, recirculation ou manuellement.

### Propriétés

Apparence :	liquide homogène, clair, incolore à légèrement jaune
Densité:	1,06
pH (pur) :	9,5
Point Eclair :	85°C
Durée de vie:	1 an dans l'emballage d'origine clos

### Mode d'emploi

**BONDERITE C-MC2 1130** est utilisé en machine à recirculation ou aspersion automatique ou semi-automatique.

Le cycle de lavage comprend un temps de lavage de quelques minutes, suivi d'un rinçage par une solution propre.

Ce produit étant aqueux, nous vous conseillons un essuyage ou un séchage à la soufflette.

Il est utilisé pur ou dilué jusqu'à 20% (exemple : 80 L de **BONDERITE C-MC 21130** et 20 L d'eau pour préparer 100 L de solution).

Il est extrêmement efficace à température ambiante mais peut être chauffé jusqu'à 40°C si le produit est dilué pour conserver une bonne efficacité.

En **ultra-son**, le produit peut être dilué jusqu'à 70%.

**BONDERITE C-MC 21130** est aussi utilisé dans des installations du type "Fontaine de dégraissage lessivielle" suivi d'un rinçage par une solution propre.

### Précautions particulières

Prière de se référer à la fiche de sécurité.

**BONDERITE C-MC 21130** peut altérer certains plastiques, caoutchoucs, ou revêtements organiques.

Il est recommandé de faire des tests de compatibilité sur les surfaces ou matériaux avant emploi.

Pour le nettoyage des adhésifs, il est recommandé de procéder à un essai sur une petite surface, et de vérifier la compatibilité avec la surface à nettoyer.

**BONDERITE C-MC 21130** ne convient pas pour le nettoyage des traces d'adhésif cyanoacrylate non polymérisé.

Pour éliminer ou nettoyer un adhésif polymérisé, un essai préalable est obligatoire.

### ADDITIONAL INFORMATION

#### Clause de non-responsabilité

Note :

L'information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. Le produit est susceptible de présenter différentes variétés d'application ainsi que des modalités différentes d'application et de fonctionnement dans votre environnement qui échappent à notre contrôle. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des

applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.

Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

**Pour des produits livrés par Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS and Henkel France SA, veuillez noter, en complément, que :** Dans le cas où la responsabilité de Henkel serait néanmoins engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, cette responsabilité ne pourra en aucun cas être supérieure au montant de la livraison concernée.

**Pour des produits livrés par Henkel Colombiana, S.A.S. l'exclusion de responsabilité suivante est applicable :**

L'information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.

Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

**Pour des produits livrés par Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., ou Henkel Canada Corporation, l'exclusion de responsabilité suivante est applicable :**

Les données contenues dans ce document sont fournies à titre d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document, et de mettre en œuvre toutes les mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et de l'utilisation des produits. En fonction de ce qui précède, **Henkel dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de produits de Henkel.**

**Henkel dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.**

La présentation dans ce document de processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ainsi que comme une licence de brevet détenue par Henkel pouvant couvrir de tels procédés ou compositions. Nous recommandons ici à l'utilisateur potentiel de vérifier par des essais l'application envisagée avant de passer à une

application répétitive, les données présentées ici ne servant que de guide. Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevet tant aux USA que dans d'autres pays.

**Utilisation des marques**

Sauf indications contraires, toutes les marques citées dans ce document sont des marques déposées par Henkel Corporation aux Etats-Unis et ailleurs. ® indique une marque déposée auprès de U.S. Patent and Trademark Office.

a.m.p.e.r.e.®